


HERZ Ventil kombinovaný 1/2 x 3/4 x 3/8

» Armatury » Rohové ventily » Rohové ventily kombinované



Popis

Dvojitý rohový ventil je vhodný pro použití v instalacích ZTI. Používá se tam, kde potřebujeme připojit dřez a myčku (pračku) pouze s jedním přívodem vody. Obvykle se používá na přívod studené vody. Tělo: kovaná mosaz dle EN 12165 CW617N chromovaná Vřeteno: obráběná mosaz EN 12165 CW617N, CW617N chromováno Koule: obráběná mosaz EN 12165 CW617N, CW617N chromováno Ruční ovladač: ABS, pochromováno Pojistný kolík: ABS Axiální svorka: leštěná ocel Těsnění vřetene: NBR Těsnění O kroužku: EPDM, POM Závitové připojení podle: ISO 228-1 Provozní údaje: Max. provozní tlak: 16 bar Min. provozní teplota: 0 °C (Voda 0,5 °C) Max. provozní teplota: 90 °C Medium: Pitná voda

Objednací kód	HERUH13111
Malé balení	5,00
Výrobce	Herz
Jednotka	ks
Kód výrobce	UH13111

Cena bez DPH	481,65 Kč
Cena s DPH	582,80 Kč

Prodejna Masná:	11,0 ks
Prodejna Slovinská:	5,0 ks

Výrobce	Herz
---------	------