
Honeywell Bezpečnostní ventil s kapilárou 1300 mm, 95°C, 3/4"

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické ventily





Objednací kód	HNWTS131-3/4A
Výrobce	Resideo
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Pojistný teplotní odpouštěcí ventil TS 131 je určen pro otopné soustavy dle EN 12828. Jedná se o přímočinný regulátor, který je řízen teplotou výstupní vody ze zdroje tepla. Při teplotě média 95°C otevírá a odpouští vodu z výměníku tepla nebo zásobníku TUV a tím jej chrání před překročením maximální teploty. Materiály: Těleso ventilu, kryt pružiny a jímka teplotního čidla z mosazi; zdvojené teplotní čidlo z mědi; kapilára z mědi; ventilová kuželka z mosazi; těsnění sedla ventilu z elastomeru odolného horké vodě. Vlastnosti: oddělené dvojité teplotní čidlo s kapilárou kapilára chráněná ohebnou pancéřovou trubkou ponorná jímka s vnějším závitem tlakově vyvážená kuželka snadná obsluha Technické údaje: médium: pitná voda otevírací teplota 95 °C max. teplota média: 110 °C max. pracovní tlak: 10 bar kapilára 1300 mm velikost připojení: Rp 3/4" DN 20

Výrobce	Resideo