


Honeywell Bezpečnostní ventil s kapilárou 1300 mm, 95°C, 3/4"

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické ventily



Popis

Pojistný teplotní odpouštěcí ventil TS 131 je určen pro otopné soustavy dle EN 12828. Jedná se o přímočinný regulátor, který je řízen teplotou výstupní vody ze zdroje tepla. Při teplotě média 95°C otevírá a odpouští vodu z výměníku tepla nebo zásobníku TUV a tím jej chrání před překročením maximální teploty. Materiály: Těleso ventilu, kryt pružiny a jímka teplotního čidla z mosazi; zdvojené teplotní čidlo z mědi; kapilára z mědi; ventilová kuželka z mosazi; těsnění sedla ventilu z elastomeru odolného horké vodě. Vlastnosti: oddělené dvojité teplotní čidlo s kapilárou kapilára chráněná ohebnou pancéřovou trubkou ponorná jímka s vnějším závitem tlakově vyvážená kuželka snadná obsluha
Technické údaje: médium: pitná voda otevírací teplota 95 °C max. teplota média: 110 °C max. pracovní tlak: 10 bar kapilára 1300 mm velikost připojení: Rp 3/4" DN 20

Objednací kód	HNWTS131-3/4A
Malé balení	1,00
Výrobce	Resideo
Jednotka	ks

Prodejna Masná: 4,0 ks
Prodejna Slovinská: **Není skladem**

Výrobce	Resideo
---------	---------