
Honeywell D05FS Redukční ventil 1"

» Armatury » Redukční ventily





Objednací kód	HNWD05FS100A
Výrobce	Resideo
Jednotka	ks
Malé balení	10,00

Prodejna Masná:	10,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Popis

Redukční ventil řady D05 chrání vodovodní aplikace před nadměrným tlakem ze sítě. Předchází poškození podtlakem a snižuje spotřebu vody. I přes kolísání vstupního tlaku je díky nastavitelnosti výstupního tlaku zajištěna jeho neměnnost. Snížením tlaku a udržováním jeho konstantní úrovně dochází k minimalizaci hluku vznikajícího v důsledku proudění vody v aplikaci. Vlasnosti: vyrovnání vstupního tlaku - kolísání vstupního tlak neovlivňuje výstupní tlak vyměnitelná vložka ventilu z vysoce kvalitního syntetického materiálu nastavitelný výstupní tlak v rozsahu 1,5...6 bar s knoflíkem stupnice seřizovaného tlaku seřizovací pružina není v kontaktu s pitnou vodou k dispozici také bez kování schváleno ACS DVGW Jak ventil funguje: Pružinové redukční ventily fungují pomocí systému rovnosti sil. Síla memebrány působí proti síle pružiny, čímž je způsobeno otevření či uzavření ventilu. Pokud dojde k odběru vody, výstupní tlak se sníží, síla membrány klesne a pružina tak může otevřít ventil. Bez odběru vody pak dochází ke zvýšení výstupního tlaku, síla membrány se zvedne a dojde k uzavření ventilu. Vstupní tlak nemá žádny vliv na otevření/uzavření ventilu. Parametry: Materiál: Mosaz Médium: Voda Teplota: 40 °C Těsnění: EPDM Tlak: 25 bar

Výrobce	Resideo