
# Honeywell D05FS Redukční ventil 6/4"

» Armatury » Redukční ventily



| | |
|---|---|
| Objednací kód | HNWD05FS150A |
| Výrobce | Resideo |
| Jednotka | ks |
| Malé balení | 1,00 |

| | |
|---|---|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

## Popis

Redukční ventil řady D05 chrání vodovodní aplikace před nadměrným tlakem ze sítě. Předchází poškození podtlakem a snižuje spotřebu vody. I přes kolísání vstupního tlaku je díky nastavitelnosti výstupního tlaku zajištěna jeho neměnnost. Snížením tlaku a udržováním jeho konstantní úrovně dochází k minimalizaci hluku vznikajícího v důsledku proudění vody v aplikaci. Vlasnosti: vyrovnání vstupního tlaku - kolísání vstupního tlak neovlivňuje výstupní tlak vyměnitelná vložka ventilu z vysoce kvalitního syntetického materiálu nastavitelný výstupní tlak v rozsahu 1,5...6 bar s knoflíkem stupnice seřizovaného tlaku seřizovací pružina není v kontaktu s pitnou vodou k dispozici také bez kování schváleno ACS DVGW Jak ventil funguje: Pružinové redukční ventily fungují pomocí systému rovnosti sil. Síla memebrány působí proti síle pružiny, čímž je způsobeno otevření či uzavření ventilu. Pokud dojde k odběru vody, výstupní tlak se sníží, síla membrány klesne a pružina tak může otevřít ventil. Bez odběru vody pak dochází ke zvýšení výstupního tlaku, síla membrány se zvedne a dojde k uzavření ventilu. Vstupní tlak nemá žádny vliv na otevření/uzavření ventilu. Parametry: Materiál: Mosaz Médium: Voda Teplota: 40 °C Těsnění: EPDM Tlak: 25 bar

| | |
|---|---|
| Výrobce | Resideo |