

Honeywell digitální programovatelný termostat T3

» Měření a regulace » Termostaty



Popis

Určen k automatickému řízení otopných soustav v bytech a domech podle nastavitelného časového programu a teploty. Je kompatibilní se zdroji tepla ovládanými bezpotenciálním kontaktem (24 / 230 V), jako jsou plynové kotle, kombinované kotle a tepelná čerpadla. Je vhodný i pro ovládání zónových ventilů. Tato jednotka je ideálním řešením pro všechny, kteří vyžadují spolehlivé a přesné řízení s moderním vzhledem, jednoduché programování ovládání. Termostat T3 je určený pro drátovou instalaci na stěnu. 7 denní program Možnost nastavení 4 nezávislých časových úseků pro každý den v týdnu Informace o prostorové teplotě OFF režim obsahuje protimrazovou ochranu na min. 5°C - potrubí v domě nikdy nezamrzne Automatické nastavení času pro „letní čas“ Termostat je napájen alkalickými bateriemi 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) Životnost baterií je 2 roky, upozornění při nízké hodnotě baterie Bezdrátová jednotka napájena: 230 V Rozsah nastavení: 5...35°C Přesnost měření: 0,5°C Nehodí se pro aplikace elektrického vytápění (240 V). Základní rozměry: Šířka: 13,4 cm Výška: 9,4 cm Hloubka: 2,1 cm

Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH
Objednací kód	HNWT3H110A0081
Malé balení	10,00
Výrobce	Resideo
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	12,0 ks
Prodejna Slovinská:	4,0 ks

Výrobce	Resideo
---------	---------