

Honeywell Jednotka automatického proplachu pro PrimusPlus F74CS a FK74CS 1/2" - 5/4", bez BMS

» Čerpadla a úprava vody » Filtrace a úprava vody » Filtry ostatní



Objednací kód	HNWRR74S-A
Malé balení	1,00
Výrobce	Resideo
Jednotka	ks
Kód výrobce	RR74S-A

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Honeywell Jednotka automatického proplachu pro PrimusPlus F74CS a FK74CS 1/2" - 5/4", bez BMS

» Čerpadla a úprava vody » Filtrace a úprava vody » Filtry ostatní

Popis

Jednotka automatického proplachu zajišťuje samočinné čištění filtračního síta filtrů pitné vody Resideo Braukmann. Proplach probíhá otevřením a uzavřením vypouštěcího ventilu v nastavených intervalech, takže filtr zůstává dlouhodobě funkční bez nutnosti ruční obsluhy. Verze s kroutícím momentem 3 Nm a napájením 230 VAC je určena pro PrimusPlus F74CS a FK74CS v dimenzích 1/2" až 1 1/4". Nastavení zůstává zachováno i při výpadku napájení a při přerušení napájení během proplachu se ventil bezpečně uzavře díky záložní energii (SuperCap). Hlavní vlastnosti Automatický zpětný proplach v nastavitelných intervalech Jednoduché nastavení intervalu tlačítky + digitální ukazatel Možnost manuálního spuštění proplachu mimo interval Bezpečné uzavření ventilu při výpadku napájení během proplachu Montáž na ISO přírubu bez použití nářadí Krytí IP55 (stříkající voda) Technické parametry: Napájení: 230 VAC / 50 Hz Krouticí moment: 3 Nm Nastavitelné intervaly proplachu: 7 / 15 / 30 dní; 2 / 3 / 6 měsíců Délka proplachu: cca 25 s Množství vody na proplach (pro 1/2"-1 1/4"): cca 12-15 l (při vstupním tlaku 4 bar) Max. teplota média: 70 °C Okolní teplota: 0...55 °C Relativní vlhkost okolí: 5-90 % Krytí: IP55 Příruba: ISO 5211, rozměr F03 Napájecí kabel: 3 m Rozhraní BMS: Ne Certifikace: CE

Výrobce

Resideo