Honeywell Therafix Design H-blok s termostatickým ventilem přímý 1/2", bílá

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické ventily



Objednací kód	HNWV2881DSL15
Výrobce	Resideo
Jednotka	ks
Velké balení	5,00
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálně určené pro montáž na otopná tělesa se středovým připojením. Díky prvotřídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostředí. Termostatický ventil Therafix Design je určený pro montáž na otopná tělesa se středovým připojením s připojovací vzdáleností 50 mm. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány včetně přednastavitelné TRV kuželky na přívodu a vestavěným regulačním a uzavíracím šroubením na výstupu. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány s připojením M30 × 1,5. Pro vodovodní otopné systémy. Materiály Těleso ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s O-kroužky z EPDM a uzávěru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM Možnost vypínání: ano Přednastavení: ano Umožňuje napouštění/vypouštění: ano Médium: voda nebo voda-glykol Teplota média: 2 ... 130 °C Jmenovitý tlak: PN10 Světlost DN: 15 mm Připojení: vnější závit

Výrobce	Resideo