

# Hydraulický separátor s izolací 6/4M x 6/4" M x 1/2" s nástěnnými držáky

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » HVDT a rozdělovače



Objednací kód	BARP73M400
Výrobce	<a href="#">Barberi</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	od 7 304,40 Kč
Cena s DPH	od 8 838,32 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

## Popis

Hydraulické separátory se používají k tomu, aby byly dva okruhy na sobě hydraulicky nezávislé. Například generátor topení na jedné straně (primární okruh) a distribuční systém na straně druhé (sekundární okruh). Tímto způsobem obě čerpadla v okruzích pracují co nejlépe a na sobě zcela nezávislé, čímž se zabrání jejich vzájemnému rušení. Tato zařízení jsou vybavena přípojkami pro odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily a teplotní sondy. Separátory jsou vyrobeny z profilovaných nerezových dílů, následně svařeny a opatřeny černou ochrannou barvou. Separátory jsou také dodávány s pláštěm z izolačního materiálu pro omezení tepelných ztrát.

Výrobce	Barberi
---------	---------