Hydraulický separátor s izolací pro svislou/vodorovnou montáž 6/4"M x 6/4"x1/2F

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » HVDT a rozdělovače

Objednací kód	BAR21M04000001
Malé balení	1,00
Výrobce	Barberi
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Hydraulické separátory se používají k tomu, aby byly dva okruhy na sobě hydraulicky nezávislé. Například generátor topení na jedné straně (primární okruh) a distribuční systém na straně druhé (sekundární okruh). Tímto způsobem obě čerpadla v okruzích pracují co nejlépe a na sobě zcela nezávislé, čímž se zabrání jejich vzájemnému rušení. Tato zařízení jsou vybavena přípojkami pro odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily a teplotní sondy. Separátory jsou vyrobeny z profilovaných nerezových dílů, následně svařeny a opatřeny černou ochrannou barvou. Separátory jsou také dodávány s pláštěm z izolačního materiálu pro omezení tepelných ztrát. Separátor 21M.01 lze instalovat jak v horizontální, tak i vertikální poloze, přímo připojený pod distribuční rozdělovač. Průtok max. 3m3/h

Výrobce	Barberi