

# Hydraulický separátor s izolací pro svislou/vodorovnou montáž 6/4" M x 6/4"x1/2F

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » HVDT a rozdělovače



## Popis

Hydraulické separátory se používají k tomu, aby byly dva okruhy na sobě hydraulicky nezávislé. Například generátor topení na jedné straně (primární okruh) a distribuční systém na straně druhé (sekundární okruh). Tímto způsobem obě čerpadla v okruzích pracují co nejlépe a na sobě zcela nezávislé, čímž se zabrání jejich vzájemnému rušení. Tato zařízení jsou vybavena přípojkami pro odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily a teplotní sondy. Separátory jsou vyrobeny z profilovaných nerezových dílů, následně svařeny a opatřeny černou ochrannou barvou. Separátory jsou také dodávány s pláštěm z izolačního materiálu pro omezení tepelných ztrát. Separátor 21M.01 lze instalovat jak v horizontální, tak i vertikální poloze, přímo připojený pod distribuční rozdělovač. Průtok max. 3m<sup>3</sup>/h

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Objednací kód       | BAR21M04000001          |
| Malé balení         | 1,00                    |
| Výrobce             | <a href="#">Barberi</a> |
| Jednotka            | ks                      |
| Cena bez DPH        | 3 192,00 Kč             |
| Cena s DPH          | 3 862,32 Kč             |
| Prodejna Masná:     | Není skladem            |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem            |

|         |         |
|---------|---------|
| Výrobce | Barberi |
|---------|---------|