

# IBO BETA 2 25-40/180 oběhové čerpadlo elektronické

» Čerpadla a úprava vody » Oběhová čerpadla



## Popis

Čerpadlo pro ústřední vytápění s nejvyšší technologickou úrovní zajišťující energeticky úsporný provoz. Splňuje požadavky pro energetickou třídu A. Čerpadlo je elektronicky řízené s integrovaným frekvenčním měničem. Sedm nastavitelných provozních režimů. Šířka potrubí: 25mm Qmax průtok: 48l/min Hmax výtlak: 4m Hmotnost brutto: 2,4kg Hmotnost netto: 2,2kg Teplota kapaliny: 10-110°C Max. provozní tlak: 10bar Teplota okolí: 40°C Vestavná délka: 180mm Energetická třída: A (Ekonomická oběhová čerpadla) Napájení: Napájecí napětí: 1~230V Frekvence: 50/60Hz Parametry: Průtok Qmax [l/min]: 48 l/min Výtlak Hmax [m]: 4,5 m Jmenovitý výkon motoru [W]: 22 W Max. provozní tlak [bar]: 10 bar Max. Teplota [°C]: 110 °C Jmenovité napětí: 230 V

Objednací kód	IBOBETA225-40/180
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IBO</a>
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	7,40 Kč bez DPH

Čerpadlo pro ústřední vytápění s nejvyšší technologickou úrovní zajišťující energeticky úsporný provoz. Splňuje požadavky pro energetickou třídu A.

Cena bez DPH	2 472,40 Kč
Cena s DPH	2 991,60 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IBO
---------	-----