IBO čerpadlo do vrtu 4" SKM 100, kabel 20 m, ovládací box, 230 V

» Čerpadla a úprava vody » Čerpadla do vrtu



Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH
Objednací kód	IBO4SKM100BOX
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

4”palcová periferní ponorná čerpadla o průměru 98 mm. Čerpadla jsou určena pro vrty o minimálním průměru 4 palce. Jsou vyrobena z pevných materiálů: nerezové oceli a mosazi (oběžná kola). Čerpadla jsou dodávána s napájecím kabelem zakončeným vidlicí.

Prodejna Masná:	1,0 ks **Objednáno u dodavatele 1 ks**
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Popis

Čerpadla 4 SKM jsou vybavena tepelnou ochranou namontovanou do vinutí motoru nebo do ovládací krabice, v závislosti na provedení. Čerpadla jsou dostupná v jednofázovém provedení 4 SKM - 230 V ~ /50 Hz a ve třífázovém provedení 4 SKT -400 V ~ 3/50 Hz. Využití při zásobování vodou v rodinných domech a na chatách. Zavodňování zahrad. Provozní podmínky: Max. teplota tekutiny 35°C Max. okolní teplota 35°C Izolační třída B Provozní režim – nepřetržitý Bezpečnost – IP68 Materiály: Kryt: nerezová ocel AISI 304 Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304 Oběžné kolo: Mosaz Difuzor: nerezová ocel Mechanická ucpávka: Carbon-SIC/Sic Motor: chlazený olejem Rychlost otáčení motoru: 2850RMP Parametry: Výtlak [m]: 60 Průtok [l/min]: 45 Napětí [V]: 230 Kabel [m]: 20 Průměr soustrojí [mm]: 98 Výtlačná přípojka [coul]: 1" Plovák: Ne Výkon [kW]: 0,75 Max. teplota média [°C]: 35 Hloubka ponoru [m]: 20 Průměr čerpadla [coul]: 4" Konstrukce: Odstředivé Kondenzátor: Integrovaný Stupeň krytí: IP68 Regulace otáček: Ne Hmotnost: 16 kg

Výrobce	IBO