

IBO OHI 25-60/180 oběhové čerpadlo

» Čerpadla a úprava vody » Cirkulační čerpadla



Popis

Konstrukce čerpadla: 3 rychlosti s lehkým přepínáním dle potřeby možnost použití v systémech s nemrznoucí směsí (glykol/voda 1:1) tichý a ekonomický provoz těleso čerpadla z litiny oběžná kola z technopolymeru vodící kroužek z nerezové oceli hřídel z pochromované oceli těleso statoru z hliníku axiální ložisko keramika / uhlík radiální ložisko z poniklované oceli asynchronní jednofázový motor tichý a ekonomický provoz Použití: čerpání čisté neagresivní a nevybušné kapaliny bez pevných částic a vláken čerpadlo musí být nainstalováno tak, aby hřídel motoru byla v horizontální poloze vhodné pro topná zařízení tlaková nebo s otevřenou nádrží určené k cirkulaci teplé vody, vody v systému ústředního vytápění, v solárních, klimatizačních a chladicích systémech Technické parametry: Napájení : 220-230V / 50Hz Výkon / průtok: 46-63-93 W (22-38-55 l/min) Třída izolace: F Stupeň krytí: IP 44 Rozpětí teplot kapaliny: +10 °C do +110 °C Maximální teplota prostředí: 40 °C Maximální provozní tlak: 10 bar Parametry: Maximální výtlačk: 6 m Maximální průtok (l/min): 55 l/min Maximální průtok (m³/hod): 3,3 m³/hod Těleso čerpadla: litina Příkon: 46-63-93 W Připojení: 6/4" Provedení: 230 V Rozteč: 180 mm

Objednací kód	IBOOHI25-60/180
Malé balení	1,00
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	7,40 Kč bez DPH

Oběhové čerpadlo IBO OHI 25-60 / 180 mm s mokroběžným rotorem je vhodné pro cirkulaci vody v zařízeních bez pevných částic a vláken.

Cena bez DPH	1 521,00 Kč
Cena s DPH	1 840,41 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IBO
---------	-----