IBO ponorné čerpadlo IP 750 INOX

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



Objednací kód	IBOIP750INOX
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Nerezové kalové čerpadlo IBO IP 750 INOX s plovákem pro čerpání mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 30 mm.

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Konstrukce čerpadla: trvale zabudovaný kondenzátor těleso čerpadla z nerezu hřídel z nerezové oceli rukojeť a sací těleso z technopolymeru tepelná ochrana ve vinutí motoru mechanická ucpávka z uhlíku oběžné kolo z norylu délka kabelu 10 m Použití: přečerpávání mírně znečištěné vody ze zásobníků, bazénů a nádrží přečerpávání dešťové vody odčerpávání vod ze zatopených sklepních prostor, vodovodních šachet a montážních jam Parametry: Maximální výtlaK: 8 m Maximální průtok (l/min): 230 l/min Maximální průtok (m³/hod): 13,8 m³/hod Provedení: 230 V Příkon: 750 W Připojení: 6/4" Průměr čerpadla: 230 mm Těleso čerpadla: nerez Maximální velikost pevných částic: 30 mm Délka kabelu čerpadla: 10 m Hmotnost: 5,4 kg Řezací zařízení: ne Plovák: ano

Výrobce	IBO