

# IBO ponorné čerpadlo IP 750 INOX

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



## Popis

Konstrukce čerpadla: trvale zabudovaný kondenzátor těleso čerpadla z nerezů hřidel z nerezové oceli rukojeť a sací těleso z technopolymeru tepelná ochrana ve vinutí motoru mechanická ucpávka z uhlíku oběžné kolo z norylu délka kabelu 10 m Použití: přečerpávání mírně znečištěné vody ze zásobníků, bazénů a nádrží přečerpávání dešťové vody odčerpávání vod ze zatopených sklepních prostor, vodovodních šachet a montážních jam Parametry: Maximální výtlačk: 8 m Maximální průtok (l/min): 230 l/min Maximální průtok (m<sup>3</sup>/hod): 13,8 m<sup>3</sup>/hod Provedení: 230 V Příkon: 750 W Připojení: 6/4" Průměr čerpadla: 230 mm Těleso čerpadla: nerez Maximální velikost pevných částic: 30 mm Délka kabelu čerpadla: 10 m Hmotnost: 5,4 kg Řezací zařízení: ne Plovák: ano

Objednací kód	IBOIP750INOX
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IBO</a>
Jednotka	ks

Nerezové kalové čerpadlo IBO IP 750 INOX s plovákem pro čerpání mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 30 mm.

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IBO
---------	-----