IBO ponorné čerpadlo IP 750

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH
Objednací kód	IBOIP750
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

IP Řada plastových ponořitelných čerpadel určených k čerpání čisté a lehce znečištěné vody. V těchto čerpadlech je použito výtlačné hrdlo, kompatibilní s různými průměry výtlačných hadic dle potřeb uživatele. Malé rozměry a nízká hmotnost čerpadel značně usnadňují jejich použití a údržbu. Čerpadla jsou vybavena plovákovými spínači, které automaticky ovládají jejich práci. Všechna čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou namontovanou do vinutí motoru.

Prodejna Masná:	3,0 ks
	Objednáno u dodavatele 1 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Výrobce	IBO

Popis

IP INOX Čerpadla s konstrukcí podobnou čerpadlům IP, ale s krytem vyrobeným z kvalitní nerezové oceli AISI 304. Odvodňování zaplavených místností, bazénů a šachet. Čerpadla lze používat v zahradních jezírcích a k čerpání vody ze zdrojů, u nichž se hladina vody nachází u břehu. Jsou rovněž vhodná k vytlačování dešťové vody. Provozní podmínky: • Maximální teplota tekutiny 35°C • Maximální okolní teplota 40°C • Tepelná ochrana: ano • Izolační třída B • Provozní režim – nepřetržitý • Bezpečnost – IP68 Materiály: • IP – Kryt: Technopolymer • IP INOX - Kryt: nerezová ocel AISI 304 • Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304 • Oběžné kolo: noryl • Mechanická ucpávka: keramika/uhlí • Rychlost otáčení motoru: 2850RMP Parametry produktu: Výtlak [m]: 8 Průtok [l/min]: 210 Napětí [V]: 230 Kabel [m]: 5 Výtlačná přípojka [coul]: 1" Plovák: Ano Průchodnost čerpadla [mm]: 30 Výkon [kW]: 0,75 Max. teplota média [°C]: 35 Hloubka ponoru [m]: 5 Konstrukce: Odstředivé Kondenzátor: Integrovaný Stupeň krytí: IP 68 Regulace otáček: Ne Hmotnost: 4,3 kg