

IBO ponorné čerpadlo MULTI IP 1000 AUTO

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH
Objednací kód	IBOMULTIIPAUTO
Malé balení	1,00
Výrobce	IBO
Jednotka	ks

Ponorná vodárna MULTI IP 1000 AUTO je určena pro domácnosti nebo zahrady. Je vhodná k čerpání vody ze studní, šachet a jiných zásobníků s vodou nebo k provozu zavlažovacích přístrojů a systémů. V ponorném čerpadle MULTI IP 1000 je zabudována elektronická jednotka zajišťující automatický provoz.

Prodejna Masná:

Není skladem

Objednáno u dodavatele 3 ks

Prodejna Slovinská:

Není skladem

IBO ponorné čerpadlo MULTI IP 1000 AUTO

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla

Popis

Čerpadlo má nainstalováno automatické ovládání. Když je výstupní ventil zavřený, čerpadlo se zastaví a přejde do pohotovostního režimu při zachování konstantního tlaku v systému. Čerpadlo se automaticky zapne po otevření výstupního ventilu. Aplikace: Přívod vody pro domy ze stavcových studní a zavlažovacích systémů na zahradě. Čerpadla lze použít v rybnících a pro získávání vody ze zdrojů s vodní hladinou blízko povrchu. Provozní podmínky: Maximální teplota kapaliny 35°C Maximální teplota okolí 40°C Tepelná ochrana: ano Třída izolace B Provozní režim - trvalý Bezpečnost - IP68 Materiály: Pouzdro motoru: nerezová ocel AISI 304 Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304 Oběžné kolo: Noryl Mechanická ucpávka: keramika / uhlík / NBR Rychlost motoru: 2850RMPp Parametry produktu: Výtlak [m]: 40 Průtok [l/min]: 100 Napětí [V]: 230 Kabel [m]: 15 Průměr soustrojí [mm]: 170 Výtlačná přípojka [coul]: 1" Plovák: Ano (integrován) Ochrana běhu na sucho: Ano Průchodnost čerpadla [mm]: 0,5 Výkon [kW]: 1 Max. teplota média [°C]: 35 Hloubka ponoru [m]: 7 Průměr čerpadla [coul]: 6" Konstrukce: Odstředivé Kondenzátor: Integrovaný Regulace otáček: Ne Použití: Zavlažování Hmotnost: 10 kg Čerpadlo použít do max. hloubky studny 13m z důvodu zapínacího tlaku 1,5 bar.

Výrobce

IBO