

IBO ponorné čerpadlo MULTI IP AUTO

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



Objednací kód	IBOMULTIIPAUTO
Malé balení	1,00
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH

Řada vysokotlakých ponorných čerpadel určených k zavlažování. Čerpadla mají skříň z nerezové oceli a vícestupňovou hydrauliku. Čerpadla používají chladicí plášť, takže nemusí být zcela ponořena. Spodní část čerpadla je zakončena „sítkem“, které umožňuje odčerpávat vodu až do úrovně 5 cm.

Cena bez DPH	4 410,00 Kč
Cena s DPH	5 336,10 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
	na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

IBO ponorné čerpadlo MULTI IP AUTO

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla

Popis

Čerpadlo má nainstalováno automatické ovládání. Když je výstupní ventil zavřený, čerpadlo se zastaví a přejde do pohotovostního režimu při zachování konstantního tlaku v systému. Čerpadlo se automaticky zapne po otevření výstupního ventilu
Aplikace: Přívod vody pro domy ze stavcových studní a zavlažovacích systémů na zahradě.
Čerpadla lze použít v rybnících a pro získávání vody ze zdrojů s vodní hladinou blízko povrchu. Provozní podmínky: Maximální teplota kapaliny 35°C
Maximální teplota okolí 40°C Tepelná ochrana: ano
Třída izolace B Provozní režim - trvalý Bezpečnost - IP68 Materiály: Pouzdro motoru: nerezová ocel AISI 304 Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304 Oběžné kolo: Noryl Mechanická ucpávka: keramika / uhlík / NBR Rychlost motoru: 2850RMPp Parametry produktu: Výtlak [m]: 40 Průtok [l/min]: 100 Napětí [V]: 230 Kabel [m]: 15 Průměr soustrojí [mm]: 170 Výtláčná přípojka [coul]: 1" Plovák: Ano (integrován) Ochrana běhu na sucho: Ano Průchodnost čerpadla [mm]: 0,5 Výkon [kW]: 1 Max. teplota média [°C]: 35 Hloubka ponoru [m]: 7 Průměr čerpadla [coul]: 6" Konstrukce: Odstředivé Kondenzátor: Integrovaný Regulace otáček: Ne Použití: Zavlažování Hmotnost: 10 kg

Výrobce

IBO