

# IBO ponorné čerpadlo MULTI IP AUTO

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



## Popis

Čerpadlo má nainstalováno automatické ovládání. Když je výstupní ventil zavřený, čerpadlo se zastaví a přejde do pohotovostního režimu při zachování konstantního tlaku v systému. Čerpadlo se automaticky zapne po otevření výstupního ventilu  
Aplikace: Přívod vody pro domy ze stavcových studní a zavlažovacích systémů na zahradě.  
Čerpadla lze použít v rybnících a pro získávání vody ze zdrojů s vodní hladinou blízko povrchu. Provozní podmínky: Maximální teplota kapaliny 35°C  
Maximální teplota okolí 40°C Tepelná ochrana: ano  
Třída izolace B Provozní režim - trvalý Bezpečnost - IP68 Materiály: Pouzdro motoru: nerezová ocel AISI 304 Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304 Oběžné kolo: Noryl Mechanická ucpávka: keramika / uhlík / NBR Rychlost motoru: 2850RMPp Parametry produktu: Výtlak [m]: 40 Průtok [l/min]: 100 Napětí [V]: 230 Kabel [m]: 15 Průměr soustrojí [mm]: 170 Výtláčná přípojka [coul]: 1" Plovák: Ano (integrovaný) Ochrana běhu na sucho: Ano Průchodnost čerpadla [mm]: 0,5 Výkon [kW]: 1 Max. teplota média [°C]: 35 Hloubka ponoru [m]: 7 Průměr čerpadla [coul]: 6" Konstrukce: Odstředivé Kondenzátor: Integrovaný Regulace otáček: Ne Použití: Zavlažování Hmotnost: 10 kg

Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH
Objednací kód	IBOMULTIIPAUTO
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IBO</a>
Jednotka	ks

Řada vysokotlakých ponorných čerpadel určených k zavlažování. Čerpadla mají skříň z nerezové oceli a vícestupňovou hydrauliku. Čerpadla používají chladič plášť, takže nemusí být zcela ponořena. Spodní část čerpadla je zakončena „sítkem“, které umožňuje odčerpávat vodu až do úrovně 5 cm.

Prodejna Masná:	1,0 ks
	<b>na cestě 1 ks</b>
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Výrobce	IBO
---------	-----