IBO ponorné čerpadlo MULTI IP INOX 1200

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH
Objednací kód	IBOMULTIIPINOX1200
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Přenosné ponorné automatické čerpadlo, které lze použít na odčerpání čisté drenážní vody ze sklepů, nebo nádrží. Součástí je automatická elektronická jenotka a zabudovaný kondenzátor. Jednoduchá montáž, ideální k zavlažování a čerpání z větších hloubek.

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Použití: pro čerpání čisté vody k čerpání vody z větších hloubek pro zavlažování použití do studní, jímek a nádrží na dešťovou vodu Provozní podmínky: Maximální hloubka ponoru: 7 m Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C Maximální průměr hrubých nečistot: 0,5 mm Čerpadlo je vybaveno vestavěným spínačem, který zajistí spolehlivou ochranu proti chodu nasucho. Zajistí také automaitcký restart po obnovení hladiny vody ve zdroji. Pro případ potřeby lze čerpadlo využít pro odvodňování prostorů zaplavených čistou vodu a to zcela automaticky. Čerpadlo MULTI IP 1200 AUTO INOX je také vhodné pro realizaci automatické vodárny. Výtlačné hrdlo je tvořeno kovovým vnějším závitem 11/2" ke kterému se dodává plastový hadičník s převlečnou maticí na 11/4" a 1" hadici. Lze napojit jak pružnou hadici pro občasné používání, tak pevné potrubí pro trvalou instalaci. V případě trvalé instalace doporučujeme montáž zpětné klapky, která zabrání vracení vody do studny po vypnutí čerpadla. Parametry: Váha [kg]:10 kg Průtok Qmax [l/min]: 105 l/min Výtlak Hmax [m]: 44 m Délka kabelu [m]: 10 m Jmenovitý výkon motoru [kW]: 1.2 kW Max. Telota [°C]: 35 °C Konstrukce čerpadla: ponorné Jmenovité napětí: 230 V Plovák: Ano

Výrobce	IBO