


IBO SANIBO 5 sanitární kalové čerpadlo WC + umyvadlo

» Čerpadla a úprava vody » Přečerpávací stanice



Objednací kód	IBOSANIBO5
Malé balení	1,00
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH

Přečerpávací stanice s výkonem 600W (230 V), čerpací výkon 9000 l/h, výtlač 9,5m (0,95bar), objem 6L, je určena na WC, kuchyňský dřez, bidet, umyvadlo, pračka, sprchový kout, vana.

Cena bez DPH	5 462,90 Kč
Cena s DPH	6 610,11 Kč

Prodejna Masná:	3,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

IBO SANIBO 5 sanitární kalové čerpadlo WC + umyvadlo

» Čerpadla a úprava vody » Přečerpávací stanice

Popis

Čerpací zařízení SANIBO 5 se používá v místnostech, které neumožňují odvádění odpadních vod z WC, sprchy, pračky nebo umyvadla přirozeným samospádem. Přečerpávací stanice SANIBO 5 je malá kompaktní automatická čerpací stanice se třemi přídavnými vtokovými přípojkami. Je určena k čerpání domovních odpadních vod ze záchodové mísy, ze sprchového koutu, z bidetu a umyvadla, jakož i z toalet s horizontálním napojením. Čerpadlo má tepelnou pojistku elektromotoru. Kryt motoru, koš a drtič jsou vyrobeny z nerezavějící oceli AISI 304. Použití čerpadla SANIBO 5

Čerpadlo SANIBO 5 se používá v obytných budovách, kde není možné připojit WC pro gravitační kanalizaci. Přečerpávání vody a odpadních vod v místnostech, kde se záchodová mísa, umyvadlo nebo sprcha nachází daleko od kanalizačního potrubí nebo pod hladinou odvádění odpadních vod z budovy. Čerpadlo má plovákový spínač pro automatické spuštění. Čerpací zařízení může být použito i na pračku a sprchu, bez zapojení WC - s tím, že nepoužívané vstupy se uzavřou zásepky. Výhody přečerpávací stanice SANIBO 5

SANIBO 5 má jeden hlavní vstup 100mm pro záchodovou mísu, dva vstupy 40mm pro sprchovou kabinu nebo umyvadlo a jeden výstup 40mm. balení obsahuje zásepky pro uzavření nepoužívaných vstupů. profesionální, robustní řezací zařízení, navržené podle nejnovějších průmyslových technologií pro maximální spolehlivost a výkon speciální konstrukce motoru pro vysoký rozběhový moment snadný přístup k motorové jednotce samočistící schopnost tlakotěsná nádrž flexibilita v připojení na původní potrubí je možné instalovat přímo na toaletě Balení obsahuje: čerpadlo SANIBO 5 pro WC s drtičem 3 x zásepka pro uzavření nepoužívaných vstupů: 2x (40mm), 1x (100mm) 1 x zpětný ventil 8 x objímka z nerezové oceli AISI 304

Parametry: Použití čerpadla: WC, kuchyňský dřez, bidet, umyvadlo, pračka, sprchový kout, vana Hmotnost (kg): 8,5 Rozměry V x Š x H (cm): 44x29x24 Provedení čerpadla - napětí (V): 230 V DN výtlač (mm): DN40 Typ čerpadla: Přečerpávací stanice Objem nádrže (l): 6 Maximální teplota kapaliny: 40°C (krátkodobě 60°C) Stupeň ochrany: IP 44 PH kapaliny: 4-10

Výrobce

IBO