

IBO vodárna AJ 50/60, 24l

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny



Objednací kód	IBOAJ50/60X024
Malé balení	1,00
Výrobce	IBO
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	12,90 Kč bez DPH

Domácí vodárna představuje ověřené řešení pro automatické zásobování vodou v domácnosti.

Cena bez DPH	3 591,00 Kč
Cena s DPH	4 345,11 Kč

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

IBO vodárna AJ 50/60, 24l

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny

Popis

Domácí vodárna je vhodná pro zásobování přízemních rodinných domků, chat, chalup a jiných rekreačních objektů čistou vodou bez mechanických nečistot nebo pro závlahu menších travnatých ploch, zahrádek apod.. Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla AJ 50/60 jsou, se svým maximálním výtlakem 50 m a maximálním průtokem 1,0 l/s, dostatečně silná i na případné zvýšení tlaku na tlakovém spínači. Výhodou je nerezové těleso čerpadla, hlavně při sezóním použití, kdy po vypuštění vodárny čerpadlo nekoroduje. Čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou umístěnou ve vinutí motoru, která čerpadlo automaticky vypne při jeho přetížení. Maximální sací schopnost čerpadla je 7 m. Konec sacího potrubí musí být opatřen sacím košem (nejlépe klapkou s vratnou pružinou a nerezovým sítkem). Bez sacího koše, naplnění čerpadla a celého sacího potrubí čerpanou kapalinou, čerpadlo není schopné nasát. Vodárna by měla být instalována v krytých prostorách nebo by měla být alespoň chráněna proti nepřízni počasí. Vodárna se skládá: - Samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo AJ 50/60 s motorem 1,1 kW - Tlaková nádoba o objemu 24 litrů s pryžovým vakem - Tlakový spínač přednastavený na tlak 0,14 - 0,28 MPa (nebo 0,20 - 0,35 MPa) - Pěticestrná mosazná armatura - Manometr 0-6 bar - Pancéřová tlaková propojovací hadice - Síťový kabel včetně zástrčky o délce 1,2 m Materiálové provedení čerpadla: Těleso čerpadla/ mezistěna/ hřídel : nerezová ocel AISI 304 Těleso motoru/ těleso ložiska zadní : slitina hliníku Konzola : šedá litina ČSN 422420 Oběžné kolo : mosaz nebo nerezová ocel Rozváděcí kolo/difuzor : noryl Mechanická ucpávka : keramika/grafit Těsnící kroužky : pryž NBR Parametry čerpadla : Maximální výtlak (m) : 50 Maximální průtok (l/s) : 1,0 Výkon (kW) : 1,1 Jmenovité napětí (V) : 230 Jmenovitý proud (A) : 3,2 Maximální otáčky (rpm) : 2850 Izolační třída : B Stupeň krytí : IP 44 Frekvence (Hz) : 50 Maximální teplota média (°C) : 40 Délka přívodního kabelu (m) : 1,2 Připojení : na sání i výtaku vnitřní závit 1" Hmotnost samotného čerpadla (kg) : 10,5

Výrobce

IBO