



ICMA Termostatický směšovací ventil, 30-65°C, 3-cestný

» Armatury » Směšovací ventily



Code	A	B	C	D	E	F
9014RADM3	115	124	62	133	80	55
9014RADM2	115	124	62	133	80	55
9014RADM1	115	124	62	133	80	55

Objednací kód	ICMATS
Malé balení	1,00
Výrobce	ICMA S.p.a.
Jednotka	ks

Cena bez DPH	od 2 513,51 Kč
Cena s DPH	od 3 041,35 Kč

Prodejna Masná:	15,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Popis

Termostatický třicestný ventil se využívá v rozvodech TUV. Zajišťuje uživateli vodu o stálé teplotě.

Požadovanou teplotu vody je možné nastavit v závislosti na tlaku vody nebo teplotních rozdílech teplé a studené vody na přívodu nebo na množství vody. Termostatický třicestný ventil je zároveň vybaven ochranou před opařením, která zastaví přívod teplé vody v případě nedostatku studené vody na přívodu. Teplotní rozsah: 30-65°C Max. provozní tlak: 10 bar Max. provozní teplota: 85°C Materiál těla: mosaz

Výrobce	ICMA S.p.a.
---------	-------------