

IMMERGAS Vnitřní jednotka THOR

» Topení a ohřev vody » Klimatizace » Multisplit » Vnitřní jednotky



Objednací kód	IMTHORI
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	25,65 Kč bez DPH

Cena bez DPH	od 5 580,00 Kč
Cena s DPH	od 6 751,80 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

IMMERGAS Vnitřní jednotka THOR

» Topení a ohřev vody » Klimatizace » Multisplit » Vnitřní jednotky

Popis

Nástěnné vnitřní jednotky THOR zaujmou především jednoduchou instalací a elegantním designem. Jsou určeny pro montáž ke klimatizačním jednotkám modelové řady MULTI. K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací MULTI je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek v závislosti na výkonu a možnostech konfigurace instalace. Vnitřní jednotky THOR jsou v základní výbavě osazeny aktivním uhlíkovým filtrem a dálkovým ovladačem. Série THOR nabízí celkem čtyři výkonové řady vnitřních jednotek jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ. THOR 9: výkon CHLAZENÍ 2,64 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 2,93 kW Vysoká účinnost a velice tichý provoz Variabilní instalace klimatizací do celého bytu či objektu Vnitřní jednotky jsou dodávány jako samostatné produkty Možnost kombinace 2-5 vnitřních jednotek Možnost kombinovat vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS Široký výkonový rozsah Bezprůvanová technologie Nezávislá funkce odvlhčování Odvod kondenzátu na obě strany Elektronické nastavení lamely v horizontálním směru Skrytý LED displej Pohodlná regulace prostorové teploty s funkcí „FOLLOW ME“ Wi-Fi modul jako volitelné příslušenství Aktivní uhlíkový filtr v základní výbavě Montážní šablona v základní výbavě Ekologické chladivo R32 Energetická třída CHLAZENÍ: A++ Energetická třída VYTÁPĚNÍ: A+ Vnitřní jednotka: Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ Btu/h: 9 000 / 10 000 Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ kW: 2,64 / 2,93 Cirkulace vzduchu vnitřní jednotky - V/S/N1 m³/h: 520/460/330 Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ °C: 16 ~ 32 Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ °C: 0 ~ 30 Hlučnost: Hladina akustického tlaku - V/S/N2 dB(A): 37/32/22 Hladina akustického výkonu dB(A): 54,0 Elektrické připojení: Elektrické napájení V/Ph/Hz: 230/1/50 230/1/50 Přívod elektrického napájení - do venkovní jednotky MULTI Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ W: 21 / 21 Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ A: 0,11 / 0,11 Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky mm²: 4 x 1,5 Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace - z venkovní jednotky MULTI Okruh chladiva: Chladivo - R32 Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce: 6,35-1/4" Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce: 9,52-3/8" Obecná data: Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) mm: 729 x 292 x 204 Hmotnost vnitřní jednotky - netto / brutto kg: 8,0 / 10,5 Dálkový ovladač v základní výbavě -- ano Wi-Fi modu - volitelně Aktivní uhlíkový filtr v základní výbavě -- ano Hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami.

Výrobce

IMMERGAS