

INOXSTOR 300 V2 nerezový nepřímotopný zásobník

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřivače » Nepřímotopné zásobníky



| | |
|---------------------|--------------------------|
| Recyklační poplatek | 60,00 Kč bez DPH |
| Objednací kód | IMINOXSTOR300 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | IMMERGAS |
| Jednotka | ks |
| Kód výrobce | 3.027747 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

Popis

Objem zásobníku TUV: 279 litrů Nerezový plášť bojleru Nerezová zdvojená spirála bojleru Kvalitní PVC izolace těla bojleru Inspekční příruba v základní výbavě NTC čidlo snímání teploty TUV v základní výbavě Dvě magnesiové anody v základní výbavě Možnost instalovat el. topné těleso Možnost připojit solární panely Možnost cirkulace TUV Základní údaje: Objem zásobníku l: 279 Max. provozní tlak okruhu TUV bar: 8 Max. teplota TUV °C: 99 Max. provozní tlak topných spirál bar: 6 Max. teplota otopné vody (pro nabíjení) °C: 90 Míra vyzáření (rozptýlené) energie kW h / 24 h: 2,18 Počet topných spirál ks: 2 Hmotnost prázdného zásobníku kg: 75,0 Hmotnost plného zásobníku kg: 366,1 Horní spirála: Teplosměnná plocha topné spirály m²: 0,8 Objem topné spirály l: 4,6 Výkon topné spirály kW: 32,0 Průtok spirálou l / h: 1 655 Tepelný spád ΔT °C: 17 Spodní spirála: Teplosměnná plocha topné spirály m²: 1,31 Objem topné spirály l: 7,5 Výkon topné spirály kW: 52,0 Průtok spirálou l / h: 3 080 Tepelný spád ΔT °C: 14,5

| | |
|---------|----------|
| Výrobce | IMMERGAS |
|---------|----------|