

INOXSTOR 500 V2 nerezový nepřímotopný zásobník

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřivače » Nepřímotopné zásobníky



Objednací kód	IMINOXSTOR500
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Kód výrobce	3.027748
Recyklační poplatek	57,00 Kč bez DPH

Cena bez DPH	54 100,00 Kč
Cena s DPH	65 461,00 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Objem zásobníku TUV 480 litrů Nerezový plášť bojleru Nerezová zdvojená spirála bojleru Kvalitní PVC izolace těla bojleru Inspekční příruba v základní výbavě NTC čidlo snímání teploty TUV v základní výbavě Dvě magnesiové anody v základní výbavě Možnost instalovat el. topné těleso Možnost připojit solární panely Možnost cirkulace TUV Základní údaje: Objem zásobníku l: 480 Max. provozní tlak okruhu TUV bar: 8 Max. teplota TUV °C: 99 Max. provozní tlak topných spirál bar: 6 Max. teplota otopné vody (pro nabíjení) °C: 90 Míra vyzáření (rozptýlené) energie kW h / 24 h: 2,41 Počet topných spirál ks: 2 Hmotnost prázdného zásobníku kg: 101,0 Hmotnost plného zásobníku kg: 598,9 Horní spirála: Teplosměnná plocha topné spirály m²: 1,23 Objem topné spirály l: 7,0 Výkon topné spirály kW: 32,0 Průtok spirálou l / h: 1 845 Tepelný spád ΔT °C: 14,9 Spodní spirála: Teplosměnná plocha topné spirály m²: 1,84 Objem topné spirály l: 10,6 Výkon topné spirály kW: 52,0 Průtok spirálou l / h: 3 057 Tepelný spád ΔT °C: 14,6

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------