

Izolace 108/20

» Potrubní rozvody » Izolace potrubí » Izolace PE holé trubice



Objednací kód	IZO108/20
Malé balení	20,00
Výrobce	EKOMAT
Jednotka	m

Cena bez DPH	123,50 Kč
Cena s DPH	149,44 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	EKOMAT
---------	--------

Popis

Vlastnosti: Materiál EKOflex je pěnový polyetylén vyráběný bez použití freonu, zcela recyklovatelný, zdravotně a hygienicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Má všechny vlastnosti, které ho předurčují pro široké použití ve stavebnictví, instalatérství, chladírenství a v obalové technice: - vynikající tepelně izolační vlastnosti - nepatrná nasákavost - nízká difúze vodních par, při použití laminovaných materiálů je tento paro(vodo)nepropustný - mimořádná chemická odolnost - vysoká ohebnost a pružnost, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu, tvarová stálost i po letech - výborná schopnost tlumit a pohlcovat nárazy a hluk - lehká opracovatelnost - materiál lze dělit stříháním, řezáním (nožem) a spojovat lepením (vhodným lepidlem na bázi chlorkaučuku) nebo samolepicí páskou - materiál nesublímuje a při vysokých teplotách nad povolený teplotní rozsah nebo při požáru se uvolňují převážně zplodiny na bázi uhlíku a vodíku.