

# Izolace 20 mm

» Potrubní rozvody » Izolace potrubí » Izolace PE holé trubice



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | IZO20                  |
| Výrobce       | <a href="#">EKOMAT</a> |
| Jednotka      | bm                     |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Prodejna Masná:     | >5 000 bm |
| Prodejna Slovinská: | >300 bm   |

## Popis

Vlastnosti: Materiál EKOflex je pěnový polyetylén vyráběný bez použití freonu, zcela recyklovatelný, zdravotně a hygienicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Má všechny vlastnosti, které ho předurčují pro široké použití ve stavebnictví, instalatérství, chladírenství a v obalové technice: - vynikající tepelně izolační vlastnosti - nepatrná nasákavost - nízká difúze vodních par, při použití laminovaných materiálů je tento paro(vodo)nepropustný - mimořádná chemická odolnost - vysoká ohebnost a pružnost, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu, tvarová stálost i po letech - výborná schopnost tlumit a pohlcovat nárazy a hluk - lehká opracovatelnost - materiál lze dělit stříháním, řezáním (nožem) a spojovat lepením (vhodným lepidlem na bázi chlorkaučuku) nebo samolepicí páskou - materiál nesublímuje a při vysokých teplotách nad povolený teplotní rozsah nebo při požáru se uvolňují převážně zplodiny na bázi uhlíku a vodíku.

|         |        |
|---------|--------|
| Výrobce | EKOMAT |
|---------|--------|