

Izolace 32 mm

» Potrubní rozvody » Izolace potrubí » Izolace PE holé trubice



| | |
|---------------------|------------------------|
| Objednací kód | IZO32 |
| Výrobce | EKOMAT |
| Jednotka | bm |
| Cena bez DPH | od 9,22 Kč |
| Cena s DPH | od 11,16 Kč |
| Prodejna Masná: | >500 bm |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

Popis

Vlastnosti: Materiál EKOflex je pěnový polyetylén vyráběný bez použití freonu, zcela recyklovatelný, zdravotně a hygienicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Má všechny vlastnosti, které ho předurčují pro široké použití ve stavebnictví, instalatérství, chladírenství a v obalové technice: - vynikající tepelně izolační vlastnosti - nepatrná nasákavost - nízká difúze vodních par, při použití laminovaných materiálů je tento paro(vodo)nepropustný - mimořádná chemická odolnost - vysoká ohebnost a pružnost, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu, tvarová stálost i po letech - výborná schopnost tlumit a pohlcovat nárazy a hluk - lehká opracovatelnost - materiál lze dělit stříháním, řezáním (nožem) a spojovat lepením (vhodným lepidlem na bázi chlorkaučuku) nebo samolepicí páskou - materiál nesublímuje a při vysokých teplotách nad povolený teplotní rozsah nebo při požáru se uvolňují převážně zplodiny na bázi uhlíku a vodíku.

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | EKOMAT |
|---------|--------|