

Izolace 65/10 ALZ folie + samolepící pás, 1m

» Potrubní rozvody » Izolace potrubí » Izolace PE s Al folií



Objednací kód	IZO65/10/ALZ/SAM
Malé balení	1,00
Výrobce	EKOMAT
Jednotka	m

Prodejna Masná: 8,0 m
Prodejna Slovinská: Není skladem

Popis

Vlastnosti: Materiál EKOflex je pěnový polyetylén vyráběný bez použití freonu, zcela recyklovatelný, zdravotně a hygienicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Má všechny vlastnosti, které ho předurčují pro široké použití ve stavebnictví, instalatérství, chladičích a v obalové technice: - vynikající tepelně izolační vlastnosti - nepatrná nasákavost - nízká difúze vodních par, při použití laminovaných materiálů je tento paro(vodo)nepropustný - mimořádná chemická odolnost - vysoká ohebnost a pružnost, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu, tvarová stálost i po letech - výborná schopnost tlumit a pohlcovat nárazy a hluk - lehká opracovatelnost - materiál lze dělit stříháním, řezáním (nožem) a spojovat lepením (vhodným lepidlem na bázi chlorkaučuku) nebo samolepící páskou - materiál nesublimesuje a při vysokých teplotách nad povolený teplotní rozsah nebo při požáru se uvolňují převážně zplodiny na bázi uhlíku a vodíku. -barva povrchu kovová, barva EPE šedá (barva nemá vliv na vlastnosti výrobku)
Použití: - tepelná izolace rozvodů studené vody - tepelná izolace rozvodů teplé užitkové vody a rozvodů ÚT - tepelná izolace chladičských rozvodů

Výrobce	EKOMAT
---------	--------