

Izolace 65/20 ALZ fólie, 1m

» Potrubní rozvody » Izolace potrubí » Izolace PE s Al folií



Objednací kód	IZO65/20/ALZ
Malé balení	1,00
Výrobce	EKOMAT
Jednotka	m

Prodejna Masná: 1,0 m
Prodejna Slovinská: Není skladem

Popis

Vlastnosti: Materiál EKOflex je pěnový polyetylén vyráběný bez použití freonu, zcela recyklovatelný, zdravotně a hygienicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Má všechny vlastnosti, které ho předurčují pro široké použití ve stavebnictví, instalatérství, chladičnictví a v obalové technice: - vynikající tepelně izolační vlastnosti - nepatrná nasákavost - nízká difúze vodních par, při použití laminovaných materiálů je tento paro(vodo)nepropustný - mimořádná chemická odolnost - vysoká ohebnost a pružnost, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu, tvarová stálost i po letech - výborná schopnost tlumit a pohlcovat nárazy a hluk - lehká opracovatelnost - materiál lze dělit stříháním, řezáním (nožem) a spojovat lepením (vhodným lepidlem na bázi chlorkaučuku) nebo samolepicí páskou - materiál nesublimesuje a při vysokých teplotách nad povolený teplotní rozsah nebo při požáru se uvolňují převážně zplodiny na bázi uhlíku a vodíku. - tepelná izolace rozvodů studené vody (doporučená tloušťka stěny 6 mm) - tepelná izolace rozvodů teplé užitkové vody a rozvodů ÚT (doporučená tloušťka stěny 10-30 mm) - tepelná izolace chladičrenských rozvodů

Výrobce	EKOMAT
---------	--------