


# Kanalizační přívzdušňovací ventil DN110 s dvojitou izolační stěnou

» Kanalizace » HT systém » Tvarovky



## Popis

Kanalizační přívzdušňovací ventil DN110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760. Průtok vzduchu pro DN110 dle zkoušek podle EN 12380 činí 37 l/s. Je určen pro přívzdušnění splaškových odpadních potrubí a pro přívzdušnění připojovacích potrubí. Zařazen do třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) a pro použití i pod úroveň vody v zařizovacích předmětech. Materiál: PP Dimense: DN110 Hydraulická kapacita: 37 l/s Hmotnost: 0,46 [kg] Stavební výška: 130 mm Normy: EN12380-A1

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Objednací kód | HL900NECO                                 |
| Malé balení   | 1,00                                      |
| Výrobce       | <a href="#">HL Hutterer &amp; Lechner</a> |
| Jednotka      | ks                                        |
| Kód výrobce   | HL900NECO                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 826,20 Kč |
| Cena s DPH   | 999,70 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | 2,0 ks       |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Výrobce | HL Hutterer & Lechner |
|---------|-----------------------|