

KG teleskopický poklop bez odvětrání, B125, DN 315

» Kanalizace » Kanalizační šachty » Poklopy



Popis

Teleskop s litinovým poklopem je nejvariabilnější prvkem systému, který určuje konečnou funkci šachty. Teleskop je dodáván v rozměrové řadě DN 315, která vyhovuje o dimenzi větší šachtové troubě DN 400. Jeho horní část je pevně osazena litinovým poklopem s nosností 12,5 t nebo 40 t, opatřeným těsným uzávěrem, s průduchy nebo mřížkou pro odvětrání. Nedílnou součástí teleskopu je gumová těsnící manžeta, sloužící k připojení na šachtovou troubu. Šachtové trouby a teleskopy jsou určeny pro konstrukci revizních šachet, domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součást dešťové kanalizace. TECHNICKÉ PARAMETRY: Průměr: DN 315 Typ-tonáž: B 125-12,5t Materiál: PP/PVC Barva: oranžová vysoká teplotní a chemická odolnost nízké riziko zanášení odolnost vůči otěru a abrazi vysoká pevnost schopnost čelit kolovým tlakem 100% recyklovatelnost

Objednací kód	KGTEP400POKLOP
Malé balení	1,00
Výrobce	OSMA
Jednotka	ks

Prodejna Masná: 7,0 ks
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	OSMA
---------	------