

Koaxiální kabel CB130, 20m

» Elektro



Objednací kód	EMOS5376
Malé balení	1,00
Výrobce	EMOS
Jednotka	ks

Cena bez DPH	130,14 Kč
Cena s DPH	157,47 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Koaxiální kabel CB130, 20m

» Elektro

Popis

Univerzální koaxiální kabel typu RG6 se středovým vodičem z CCS a dvojnásobným stíněním z hliníkového drátu Al, bílá barva. Kabel je určen pro všechny aplikace přenosů, TV a SAT signálů v nenáročném prostředí. Díky použitému materiálu středového vodiče a opletení je kabel mimořádně odolný vůči povětrnostním podmínkám, vlhkosti a korozi. zamýšlené použití: vnitřní rozvody impedance: 75 Ohm typ koaxiálního kabelu: CB130 odolné UV: ne vhodné pro venkovní použití: ne průměr pláště kabelu : 6,8 mm materiál stínění: hliník (Al) způsob balení - délka 20 m průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm pokrytí stínění: 28 % počet stínění: 2 průměr stínění: 32× 0,12 mm² barva pláště kabelu: bílá materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm max. útlum při 20 °C (dB/100m) 860 MHz: 20,8 stínění II. folie: není APE = vzduchové dielektrikum: ne barva izolace napájecích vodičů: neuvádí se činitel zkrácení: 0,84 doporučené typy konektorů - F lisovací: *K7220 doporučené typy konektorů - F šroubovací: *K7331 FPE = pěnové dielektrikum: ano izolace napájecích vodičů: neuvádí se izolační odpor mezi jádry při 20 °C (MOhm/km): 500 kapacita (pF/m): 55 konstrukce napájecích vodičů: neuvádí se materiál pláště kabelu: PVC max. útlum při 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz: 22,5 max. útlum při 20 °C (dB/100m) 10 MHz: 2,3 max. útlum při 20 °C (dB/100m) 100 MHz: 7,4 max. útlum při 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz: 34 max. útlum při 20 °C (dB/100m) 450 MHz: 15,5 max. útlum při 20 °C (dB/100m) 650 MHz: 18,2 max.stejn.odpor při 20 °C (Ohm/km) - vnitřní jádro: 25,7 max.stejn.odpor při 20 °C, (Ohm/km) - vnější jádro: 45,9 min. poloměr ohybu jednorázový/násobný: 30/60 mm min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 10-300 MHz: 25 min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 300-600 MHz: 23 min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 600-900 MHz: 20 min. útlum stínění (dB) 10 ~ 800 MHz: 75 montážní teplota: +5 °C až +60 °C nebezpečné látky: nepodléhá CPR PE = polyethylenové dielektrikum: ne PES = vrstva fólie: ne počet drátků stínění: 32× 0,12 mm průřez napájecích vodičů: neuvádí se skladovací teplota: -20 °C až +75 °C stínění I.folie: 1× Al/PES třída reakce na oheň nepodléhá: CPR

Výrobce

EMOS