

Kulový kohout s elektropohonem 1", nerez, bez proudu uzavřen, 230VAC

» Armatury » Zónové a elektromagnetické ventily



Objednací kód	SKPE402502/N2
Malé balení	1,00
Výrobce	PEVEKO
Jednotka	ks

Cena bez DPH	7 599,95 Kč
Cena s DPH	9 195,94 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Kulový kohout s elektropohonem 1", nerez, bez proudu uzavřen, 230VAC

» Armatury » Zónové a elektromagnetické ventily

Popis

Elektropohonem řízený nerezový kulový kohout pro dvoupolohové ovládání průtoku plynných a kapalných médií s funkcí NC = bez proudu uzavřen. Pohony kohoutů jsou vybaveny kontakty pro zpětnou vazbu a optickým indikátorem polohy servopohonu. Pro topení, vodu, čistírny odpadních vod, suchovody, atd. Dvoucestné servomotorické kohouty řady SKPE/SKPI jsou určeny ke dvoupolohovému řízení průtoku plynných a kapalných médií, které nenapadají použité materiály. Jsou vyráběny s funkcí NC (bez proudu uzavřen - pod proudem otevřen -> typ SKPE) VÝHODY A VLASTNOSTI: → Libovolná poloha instalace, kromě polohy cívkou dolů → Vhodný na pitnou vodu → Pracuje již od 0 bar tlakového rozdílu TECHNICKÉ SPECIFIKACE: Provedení 2/2 cestný kulový kohout se servopohonem Funkce NC (bez proudu uzavřen) | NO (bez proudu otevřen) Ovládání Elektricky - servopohonem Průtokové médium Plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály Teplota okolí 0 °C ÷ +55 °C Teplota média +2 °C ÷ 90 °C Napájecí napětí 110 ÷ 230 VAC | 9 ÷ 24 VDC/VAC; volné konce vodičů Použitý materiál Těleso, koule, třmen - nerez AISI 304 (1.4301) nebo AISI 316 (1.4401) | vnitřní části - Viton, PTFE | tělo pohonu - termoplast PPO Čas otevření/zavření max. | počet sepnutí 15 s / 15 s | max. 2/min. (vzhledem k nabití vnitřního kondenzátoru pro uzavření kohoutu) Poloha zabudování Libovolná, kromě polohy cívkou dolů Příkon Po zapnutí 20 W | trvalý 5 W Stupeň krytí IP 65 Elektrické připojení Kabel délky 1,5 m

Výrobce

PEVEKO