

Leo LKS 1102SE zahradní ponorné čerpadlo 1,1 kW, kabel 15m

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla



Objednací kód	CELEO00049828
Malé balení	1,00
Výrobce	PUMPA
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	7,98 Kč bez DPH

Výkonný vícestupňový automat k čerpání čisté vody bez abrazivních částic ze studní a nádrží. Pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže. Ve dvou provedeních, s klasickým a bočním sáním (LKS-1102SE-1). Max. ponor čerpadla 12 m.

Cena bez DPH	5 841,00 Kč
Cena s DPH	7 067,61 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Leo LKS 1102SE zahradní ponorné čerpadlo 1,1 kW, kabel 15m

» Čerpadla a úprava vody » Ponorná čerpadla

Popis

POUŽITÍ čerpadla LKS -1102SE k čerpání čisté vody bez abrazivních částic čerpání vody ze studní a nádrží vhodné pro menší zavlažovací systémy

VÝHODY čerpadla LKS -1102SE Zabudované inteligentní řídicí zařízení Automatický provoz Tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304

Čerpadlo: Zabudované inteligentní řídicí zařízení Automatický provoz Tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 V provedení i s bočním sáním - Leo LKS-1102SE-1 Délka kabelu 15 m Motor:

měděné vinutí vestavěná tepelná ochrana třída izolace: F stupeň krytí: IPX8 Technické parametry:

Maximální průtok [l/min] 100 Maximální výtlak [m] 45 Vstupní napětí [V] 230 Jmenovitý příkon motoru - P1 [kW] 1,10 Výtláčné hrdlo ["] 1 Průměr čerpadla

["] 6 Hloubka ponoru max. [m] 12 Atest na pitnou vodu NE Plovák NE Jmenovitý proud [A] 5 Teplota média max. [°C] 35 Zapínací tlak [bar] 2,5 Délka kabelu [m] 15 Průchodnost oběžným kolem [mm] 1

Stupeň krytí [IP] X8 Automatická tepelná ochrana: ANO Ochrana proti chodu nasucho: ANO Vlastní vypínač: NE Regulace otáček: NE Kondenzátor:

integrován Vnější průměr max. [mm]: 163 Oběžné kolo materiál: noryl Konstrukce: kompaktní automaty Zpětná klapka: ANO

Výrobce

PUMPA