

# Lepidlo na izolace sigapren UNI, 130ml

» Chemie a těsnění » Maziva, lepidla, čističe



Objednací kód	EKOFLEXLEP130
Malé balení	5,00
Jednotka	ks
<hr/>	
Cena bez DPH	76,20 Kč
Cena s DPH	92,20 Kč
<hr/>	
Prodejna Masná:	7,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

# Lepidlo na izolace sigapren UNI, 130ml

» Chemie a těsnění » Maziva, lepidla, čističe

## Popis

SIGAPREN UNI BEZ TOLUENU je speciální chloroprenové kontaktní lepidlo se širokým uplatněním v domácnosti a průmyslu pro lepení papíru, kůže, textilu, keramiky, skla, kovů, podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart apod. Není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím. Pevnost spoje: po 24 hodinách Tepelná odolnost: -30°C až +180°C Teplota skladování: +5°C až +25°C Odolnost UV záření: ne Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení Barva: světle béžová Balení: tuba 130 ml, plechovka 400 ml, 1 l, 4,5 l Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při potížích a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs je klasifikována jako škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Klasifikace směsi: Klasifikace dle ES č. 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Asp. Tox. 1, H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest STOT SE 3, H336 Může způsobit ospalost nebo závrat Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění Skin Irrit. 2, H315 Dráždí kůži. Aquatic Chronic 3, H412 Doplnující informace: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.