LM-102D Hlásič kouře

» Měření a regulace » Detektory, čidla



Recyklační poplatek	0,42 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOLM102D
Kód výrobce	180
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Citlivé senzory reagují i na malé množství kouře, které vnikne do detekční komory a spustí hlasitý akustický signál jako upozornění na vznikající nebezpečí.

Prodejna Masná:	6,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Popis

Vlastnosti autonomního hlásiče kouře LM-102D: Tento hlásič pracuje na principu rozptýleného světla. Reaguje i na nejmenší množství kouře, které vnikne do krytu detektoru. LM-102D splňuje požadavky vyhlášky ” o technických podmínkách požární ochrany staveb “ (zákon 23/2008 sb.) platné od 1.7.2008, která mimo jiné nařizuje vybavit nové bytové domy a rodinné domy autonomními hlásiči!! Výhody LM-102D: pracuje na principu rozptýleného světla konstrukční řešení zabraňuje montáži bez baterie optická i akustická indikace slabé baterie rychlé testování tlačítkem na vrchním krytu přístroje Technické parametry: Napájení 9 V , alkal. baterie (typ 6LF22) Životnost baterie 1 až 3 roky Detekční komora optická Hlasitost 85 dB Příkon 0, 010 mA (pracovní

Výrobce	ELEKTROBOCK

Soubory ke stažení

lm102d-cz_návod.pdf (159.86kB)