

LM-102D Hlásič kouře

» Měření a regulace » Detektory, čidla



Popis

Vlastnosti autonomního hlásiče kouře LM-102D: Tento hlásič pracuje na principu rozptýleného světla. Reaguje i na nejmenší množství kouře, které vnikne do krytu detektoru. LM-102D splňuje požadavky vyhlášky " o technických podmínkách požární ochrany staveb " (zákon 23/2008 sb.) platné od 1.7.2008, která mimo jiné nařizuje vybavit nové bytové domy a rodinné domy autonomními hlásiči!! Výhody LM-102D: pracuje na principu rozptýleného světla konstrukční řešení zabraňuje montáži bez baterie optická i akustická indikace slabé baterie rychlé testování tlačítkem na vrchním krytu přístroje Technické parametry: Napájení 9 V , alkal. baterie (typ 6LF22) Životnost baterie 1 až 3 roky Detekční komora optická Hlasitost 85 dB Příkon 0, 010 mA (pracovní

Recyklační poplatek	0,42 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOLM102D
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Kód výrobce	180

Citlivé senzory reagují i na malé množství kouře, které vnikne do detekční komory a spustí hlasitý akustický signál jako upozornění na vznikající nebezpečí.

Prodejna Masná:	6,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

Soubory ke stažení

[lm102d-cz_návod.pdf \(159.86kB\)](#)