

# LM-218A Detektor CO

» Měření a regulace » Detektory, čidla



## Popis

Popis produktu: Vlastnosti detektoru oxidu uhelnatého LM-218A: Displej poskytuje informace o koncentraci CO, stav baterie a upozorňuje i na nízkou koncentraci CO (30 PPM) během 40 minut. Tlačítko TEST/ MENU slouží k otestování funkčnosti, ztlumení a resetu naměřených hodnot. Tento autonomní detektor CO je certifikovaný podle nové normy EN 50291-1:2018 a je vhodný pro použití v obytných prostorách. Výhody LM-218A: bateriové napájení český popis včetně návodu multifunkční LCD displej s informacemi o úrovni koncentrace CO detekce elektrochemickým čidlem vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 0-90% (např. koupelny) akustická signalizace > 85 dB ve vzdálenosti 1 m signalizace i nízké koncentrace CO (25PPM) multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení signálu a resetu 10 letá životnost s ohlášením konce životnosti na LCD snadná a rychlá instalace Technické parametry: Napájení 5 V , 3x1.5V alkal.baterie Životnost baterie 3 roky Zjišťovaný plyn oxid uhelnatý Detekční metoda elektrochemický článek Hlasitost 85 dB Příkon 0, 003 mA (pracovní

Objednací kód	EBOLM218A
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ELEKTROBOCK</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	185
Recyklační poplatek	0,42 Kč bez DPH

Bateriový detektor oxidu uhelnatého s českým popisem a displejem pro vizuální signalizaci zvýšené koncentrace CO.

Cena bez DPH	490,50 Kč
Cena s DPH	593,51 Kč

Prodejna Masná:	8,0 ks
	na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

## Soubory ke stažení

[lm218a-cz\\_návod.pdf \(713.43kB\)](#)