

LM-218A Detektor CO

» Měření a regulace » Detektory, čidla



Popis

Popis produktu: Vlastnosti detektoru oxidu uhelnatého LM-218A: Displej poskytuje informace o koncentraci CO, stav baterie a upozorňuje i na nízkou koncentraci CO (30 PPM) během 40 minut. Tlačítko TEST/ MENU slouží k otestování funkčnosti, ztlumení a resetu naměřených hodnot. Tento autonomní detektor CO je certifikovaný podle nové normy EN 50291-1:2018 a je vhodný pro použití v obytných prostorách. Výhody LM-218A: bateriové napájení český popis včetně návodu multifunkční LCD displej s informacemi o úrovni koncentrace CO detekce elektrochemickým čidlem vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 0-90% (např. koupelny) akustická signalizace > 85 dB ve vzdálenosti 1 m signalizace i nízké koncentrace CO (25PPM) multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení signálu a resetu 10 letá životnost s ohlášením konce životnosti na LCD snadná a rychlá instalace Technické parametry: Napájení 5 V , 3x1.5V alkal.baterie Životnost baterie 3 roky Zjišťovaný plyn oxid uhelnatý Detekční metoda elektrochemický článek Hlasitost 85 dB Příkon 0, 003 mA (pracovní

Recyklační poplatek	0,42 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOLM218A
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Kód výrobce	185

Bateriový detektor oxidu uhelnatého s českým popisem a displejem pro vizuální signalizaci zvýšené koncentrace CO.

Prodejna Masná:	8,0 ks
Prodejna Slovinská:	4,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

Soubory ke stažení

[lm218a-cz_návod.pdf \(713.43kB\)](#)