

LOCTITE 55 těsnící vlákno, 50 m

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů



Popis

Těsnící šňůra na závity, která zajišťuje okamžité utěsnění plně odolné tlaku a umožňuje dodatečné seřízení spoje. LOCTITE® 55 je navržen pro těsnění kovových a plastových trubek a armatur. Nevyžaduje žádnou dobu nutnou k vytvrzení a výsledkem je okamžité utěsnění, které je plně odolné vůči tlaku. Ideální volba pro rychlé, snadné a spolehlivé těsnění. Produkt má certifikát pro zemní plyn a pitnou vodu. Splňuje požadavky na výkon podle standardu KIWA GASTEC QA AR 214 pro směsi až se 100% koncentrací plynného vodíku - ve vybraných zemích jsou k dispozici certifikace. Testováno dle norem EN 751-2, třída ARp, a DIN 30660 Certifikát DVGW/KTW pro plyn a pitnou vodu Certifikát dle NSF/ANSI, norma 61 S certifikací WRAS - č. certifikátu 1807518, splňuje požadavky BS 6920 pro pitnou vodu: 0808533 S certifikací KIWA GASTEC QA AR 214 pro systémy plynného vodíku Aplikace: Těsnění trubkových závitů Barva: Bílá Provozní teplota: -20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 300.0 °F) Schválení agenturou / certifikáty / specifikace: DVGW, KTW, NSF, WRAS

Objednací kód	LOCTITE050
Malé balení	24,00
Výrobce	Henkel
Jednotka	ks

Prodejna Masná: >100 ks
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	Henkel
---------	--------