

LOXEAL 2 Tekuté těsnění 50ml

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů



Popis

Anaerobní vysoce kvalitní, viskózní potrubní tekuté těsnění s teflonem. Těsní všechny druhy kovových závitů z oceli, mosazi, pozinku, mědi. U méně aktivních materiálů doporučujeme před aplikací těsnění použít LOXEAL Aktivátor 11. Chrání spoj proti korozi. Je odolný vůči olejům, benzínu, brzdové kapalině. Aplikace: na očištěný a odmaštěný, případně lehce zdrsňený materiál stačí nanést dostatečný kroužek Loxealu na začátek závitů, který se roznese po celé jeho délce. Vytváří demontovatelná spojení. Výhodou je velmi snadná a rychlá aplikace. Šetří váš čas i finanční prostředky - topenářské a instalatérské tekuté těsnění Loxeal 2 plně nahrazuje klasické konopí - vytváří středně silné zajištění s možností demontáže - použití pro závit maximálně 3" s mezerou vyplnění (štěrbina) 0,50 mm. Schváleno pro plyn DVGW a pitnou vodu WRC a kyslík BAM - manipulační doba vytvrzení 15 - 30 min Objem: 50 ml Teplotní odolnost: -50 +150 °C Použití: voda, topení

Objednací kód	LOXEAL050
Malé balení	10,00
Výrobce	Loxeal
Jednotka	ks

Cena bez DPH	241,48 Kč
Cena s DPH	292,19 Kč

Prodejna Masná:	20,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	Loxeal
---------	--------