

Magnetický separační filtr MAGNETIC V3, připojení 3/4

» Topení a ohřev vody » Magnetické filtry



Popis

Filtry řady MAGNETIC V3 jsou určeny pro instalaci do potrubí topného systému. Jsou vybaveny magnetem pro zachytávání magnetických nečistot a nerezovou filtrační vložkou, která zachytává nemagnetické nečistoty. Filtry jsou dále osazeny integrovaným uzavíracím ventilem, který umožňuje jejich snadné vyčištění a také umožňuje tzv. „nouzový provoz“ se zanesenou vložkou filtru díky funkci by-pass. Nahromaděné nečistoty lze jednoduše odstranit vysunutím vnějšího držáku magnetů a otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části zařízení. Pro důkladné vyčištění lze sběrnou komoru jednoduše vyšroubovat a vyčistit. MAGNETIC V3 - lze instalovat ke kotlům do výkonu 28 kW Parametry: Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů Jednoduchá instalace Minimální rozměry Nerezová filtrační vložka 500 µm Neodymový magnet o síle 11 000 Gauss Žádné riziko ucpání Rychlé a snadné čištění Nesnižuje průtok vody v topném systému Maximální provozní tlak 3 bary Maximální teplota otopného média 90 °C Připojení závitové 3/4" Průtok při $\Delta P=0,2$ bar: 25 l/min. Nádoba filtru: Termoplast

Objednací kód	RGMGV3
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks

Cena bez DPH	2 000,00 Kč
Cena s DPH	2 420,00 Kč

Prodejna Masná:	2,0 ks
	na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------