

Magnetický separační filtr MAGNETIC V3, připojení 3/4

» Topení a ohřev vody » Magnetické filtry



Popis

Filtry řady MAGNETIC V3 jsou určeny pro instalaci do potrubí topného systému. Jsou vybaveny magnetem pro zachytávání magnetických nečistot a nerezovou filtrační vložkou, která zachytává nemagnetické nečistoty. Filtry jsou dále osazeny integrovaným uzavíracím ventilem, který umožňuje jejich snadné vyčištění a také umožňuje tzv. „nouzový provoz“ se zanesenou vložkou filtru díky funkci by-pass. Nahromaděné nečistoty lze jednoduše odstranit vysunutím vnějšího držáku magnetů a otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části zařízení. Pro důkladné vyčištění lze sběrnou komoru jednoduše vyšroubovat a vyčistit. MAGNETIC V3 - lze instalovat ke kotlům do výkonu 28 kW
Parametry: Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů
Jednoduchá instalace
Minimální rozměry
Nerezová filtrační vložka 500 µm
Neodymový magnet o síle 11 000 Gauss
Žádné riziko ucpání
Rychlé a snadné čištění
Nesnižuje průtok vody v topném systému
Maximální provozní tlak 3 bary
Maximální teplota otopného média 90 °C
Připojení závitové 3/4" Průtok při $\Delta P=0,2$ bar: 25 l/min. Nádoba filtru: Termoplast

Objednací kód	RGMGV3
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks

Prodejna Masná: 1,0 ks
Objednáno u dodavatele 2 ks
Prodejna Slovinská: 3,0 ks

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------