Magnetický separační filtr MAGNETIC V3, připojení 3/4"

» Topení a ohřev vody » Magnetické filtry



Objednací kód	RGMGV3
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	3,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Popis

Filtry řady MAGNETIC V3 jsou určeny pro instalaci do potrubí topného systému. Jsou vybaveny magnetem pro zachytávání magnetických nečistot a nerezovou filtrační vložkou, která zachytává nemagnetické nečistoty. Filtry jsou dále osazeny integrovaným uzavíracím ventilem, který umožňuje jejich snadné vyčištění a také umožňuje tzv. „nouzový provoz“ se zanesenou vložkou filtru díky funkci by-pass. Nahromaděné nečistoty lze jednoduše odstranit vysunutím vnějšího držáku magnetů a otevření vypouštěcího ventilu ve spodní části zařízení. Pro důkladné vyčištění lze sběrnou komoru jednoduše vyšroubovat a vyčistit. MAGNETIC V3 - lze instalovat ke kotlům do výkonu 28 kW Parametry: Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů Jednoduchá instalace Minimální rozměry Nerezová filtrační vložka 500 µm Neodymový magnet o síle 11 000 Gauss Žádné riziko ucpání Rychlé a snadné čištění Nesnižuje průtok vody v topném systému Maximální provozní tlak 3 bary Maximální teplota otopného média 90 °C Připojení závitové 3/4" Průtok při ΔP=0,2 bar: 25 l/min. Nádoba filtru: Termoplast

Výrobce	IMMERGAS