

# Magnetický separační filtr MAGNETIC V4, připojení 3/4

» Topení a ohřev vody » Magnetické filtry



## Popis

Filtry řady MAGNETIC V4 jsou určeny pro instalaci do potrubí topného systému. Jsou vybaveny magnetem pro zachytávání magnetických nečistot a nerezovou filtrační vložkou, která zachytává nemagnetické nečistoty. Filtry jsou dále osazeny integrovaným uzavíracím ventilem, který umožňuje jejich snadné vyčištění a také umožňuje tzv. „nouzový provoz“ se zanesenou vložkou filtru díky funkci by-pass. Nahromaděné nečistoty lze jednoduše odstranit vysunutím vnějšího držáku magnetů a otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části zařízení. Pro důkladné vyčištění lze sběrnou komoru jednoduše vyšroubovat a vyčistit. MAGNETIC V4 - lze instalovat ke kotlům do výkonu 32 kW. Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů Jednoduchá instalace Minimální rozměry Nerezová filtrační vložka: 500 µm Neodymový magnet o síle: 11 000 Gauss Žádné riziko ucpání Rychlé a snadné čištění Nesnižuje průtok vody v topném systému Maximální provozní tlak: 3 bary Maximální teplota otopného média: 90 °C Připojení závitové: 3/4" Průtok při  $\Delta P=0,2$  bar: 25 l/min. Nádobu filtru: Termoplast

Objednací kód	RGMGV4
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------