

# Magnetický separační filtr MAGNETIC V5, připojení 3/4

» Topení a ohřev vody » Magnetické filtry



## Popis

Filtry MAGNETIC V5 jsou určeny pro instalaci do potrubí topného systému. Jsou vybaveny magnetem pro zachytávání magnetických nečistot a nerezovou filtrační vložkou, která zachytává nemagnetické nečistoty. Filtry jsou dále osazeny integrovaným uzavíracím ventilem, který umožňuje jejich snadné vyčištění. Nahromaděné nečistoty lze jednoduše odstranit otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části filtru. Pro důkladné vyčištění lze sběrnou komoru jednoduše vyšroubovat a vyčistit. MAGNETIC V5 - lze instalovat do topných soustav do průtoku 1,5 m<sup>3</sup>/h. Vysoký účinek zachytávání nečistot a kalů  
Jednoduchá instalace Minimální rozměry Nerezová filtrační vložka 800 µm Neodymový magnet o síle 11 000 Gauss Systém rychlého uchycení Snadné čištění  
Transparentní miska pro jednoduchou kontrolu znečištění Nesnižuje průtok vody v topném systému Maximální provozní tlak 3 bary Maximální teplota otopného média 90 °C Připojení závitové 3/4"

Objednací kód	RGMGV5
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------