

# MAPEGUM WPS hydroizolace interiérová 10kg

» Chemie a těsnění » Stavební chemie » Hydroizolace



## Popis

Pružná tekutá rychle schnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiéru. TECHNICKÉ ÚDAJE: Konzistence: pasta. Objemová hmotnost směsi: 1,45 g/cm<sup>3</sup>. pH: 9. Obsah sušiny: 73%. Skladování: 24 měsíců. Minimální teplota pro tvorbu povrchové membrány: +5°C. Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Úplné vyschnutí 2 mm tloušťky vrstvy: 5 hodin při +23°C. Čekací doba před lepením obkladů a dlažeb: 12-24 hodin. EMICODE: EC1 Plus - velmi nízké emise. Spotřeba: cca 1,2 kg/m<sup>2</sup> na 2 vrstvy, což odpovídá tloušťce vrstvy 0,8 mm v mokřém stavu (odpovídá tloušťce vrstvy 0,5 mm za sucha)

Objednací kód	MAPEI124810
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">MAPEI</a>
EAN	8022452002120
Jednotka	ks

Cena bez DPH	1 650,00 Kč
Cena s DPH	1 996,50 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	MAPEI
---------	-------